


Ydeevnedeklaration

GR05-2013-07-01

1. Identifikation Byggesten HD kategori I
2. Type B115 · B116 · B127 · B131 · B426 · B511 · B512 · B513 · B517 · B518  
B704 · B711 · B713 · B715 · B810 · B812 · B813 · B814 · B907  
B115-1 · B116-1 · B127-1 · B131-1 · B426-1 · B704-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egenproduktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209

## 9. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensioner	Længde	228 [mm]	EN 771-1:2011
	Bredde	108 [mm]	
	Højde	54 [mm]	
	Tolerance	T2	
Vidde		NPD	
Konfiguration	Udformning		
	Gruppe	G1	
Trykstyrke	Middeltrykstyrke	36 [MPa]	
	Normaliseret trykstyrke	26 [MPa]	
	Retning af tryk	⊥ på liggeflade	
Fugtbevægelser		NPD	
Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C		0,15 [MPa]	
Indhold af opløselige salte		S2	
Brandbarhed		A1	
Vandoptagelse	max. værdi	17 [vægt%]	
Initial vandoptagelse		1,4-2,6 [kg/m <sup>2</sup> min]	
Vanddampdiffusionsmodstand		NPD	
Lydisolering	Bruttodensitet	1.700 [kg/m <sup>3</sup> ]	
	Tolerance	D1	
Varmemodstand		NPD	
Frostbestandighed		F2	
Farlige stoffer		NPD	

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:



Lene Vissing

Vedstaarup, 1. februar 2015