


## Ydeevnedeklaration GR07-2017-08-01

1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type B121 · B331 · B333 · B338 · B340 · B430 · B432 · B434 · B542 · B543 · B544  
B545 · B546 · B547 · B703 · B709  
B121-1 · B331-1 · B333-1 · B338-1 · B340-1 · B430-1 · B432-1 · B434-1 · B703-1 · B709-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12  
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

Væsentlige egenskaber		Ydeevne		Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensioner	Længde	228	[mm]	EN 771-1:2011 + A1:2015
	Bredde	108	[mm]	
	Højde	54	[mm]	
	Tolerance	T2		
Vidde		NPD		
Konfiguration	Udformning			
	Gruppe	G1		
Trykstyrke	Middeltrykstyrke	34	[MPa]	
	Normaliseret trykstyrke	25	[MPa]	
	Retning af tryk	⊥	på liggeflade	
Fugtbevægelser		NPD		
Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C		0,15	[MPa]	
Indhold af opløselige salte		S0		
Brandbarhed		A1		
Vandoptagelse	max. værdi	16	[vægt%]	
Vanddampdiffusionsmodstand		NPD		
Lydisolering	Bruttodensitet	1.725	[kg/m <sup>3</sup> ]	
	Tolerance	D2		
Varmemodstand		NPD		
Frostbestandighed		F2		
Farlige stoffer		NPD		

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose

Marie Mose

Vedstaarup, 1. februar 2020