


Ydeevnedeklaration GR07-2021-03-01

- Identifikation Byggesten U kategori I
- Type B121 · B331 · B333 · B338 · B340 · B430 · B432 · B434 · B542 · B543 · B544
B545 · B546 · B547 · B703 · B709
B121-1 · B331-1 · B333-1 · B338-1 · B340-1 · B430-1 · B432-1 · B434-1 · B703-1 · B709-1
- Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
- Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
- System (AVPC) 2+
- Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

Væsentlige egenskaber		Ydeevne		Harmoniseret teknisk specifikation	
Dimensioner	Længde	228	[mm]	EN 771-1:2011 + A1:2015	
	Bredde	108	[mm]		
	Højde	54	[mm]		
	Tolerance	T2			
Vidde		NPD			
Konfiguration	Udformning				
	Gruppe	G1			
Trykstyrke	Middeltrykstyrke	31	[MPa]		
	Normaliseret trykstyrke	23	[MPa]		
	Retning af tryk	⊥	på liggeflade		
Fugtbevægelser		NPD			
Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C		0,15	[MPa]		
Indhold af opløselige salte		S0			
Brandbarhed		A1			
Vandoptagelse	max. værdi	14	[vægt%]		
Vanddampdiffusionsmodstand		NPD			
Lydisolering	Bruttodensitet	1.750	[kg/m ³]		
	Tolerance	D2			
Varmemodstand		NPD			
Frostbestandighed		F2			
Farlige stoffer		NPD			

- Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose

Marie Mose

Vedstaarup, 15. marts 2021