


Ydeevnedeklaration GR07-2021-03-01

- Identifikation Byggesten U kategori I
- Type B121 · B331 · B333 · B338 · B340 · B430 · B432 · B434 · B514 · B515 · B542 · B543
B544 · B545 · B546 · B547 · B703 · B709
B121-1 · B331-1 · B333-1 · B338-1 · B340-1 · B430-1 · B432-1 · B434-1 · B703-1 · B709-1
- Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
- Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
- System (AVPC) 2+
- Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensioner	Længde	228 [mm]	
	Bredde	108 [mm]	
	Højde	54 [mm]	
	Tolerance	T2	
Vidde		NPD	
Konfiguration	Udformning		EN 771-1:2011 + A1:2015
	Gruppe	G1	
Trykstyrke	Middeltrykstyrke	31 [MPa]	
	Normaliseret trykstyrke	23 [MPa]	
	Retning af tryk	⊥ på liggeflade	
Fugtbevægelser		NPD	
Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C		0,15 [MPa]	
Indhold af opløselige salte		S0	
Brandbarhed		A1	
Vandoptagelse	max. værdi	14 [vægt%]	
Vanddampdiffusionsmodstand		NPD	
Lydisolering	Bruttodensitet	1.750 [kg/m ³]	
	Tolerance	D2	
Varmemodstand		NPD	
Frostbestandighed		F2	
Farlige stoffer		NPD	

- Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose

Marie Mose

Vedstaarup, 22. september 2022